

Karta techniczna PDF 4TL432349/L432310



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	158,75 mm
D	205,58 mm
B	23,81 mm
C	18,26 mm
T	23,81 mm
d1	182 mm
a	33,61 mm
e	0.37
Y2	1.61
Y0	0.88
Waga	1,89 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	126 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	247 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	25,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,47 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	18,28 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	21,78 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	24,22 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.