


Karta techniczna PDF 4TT2ED050




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	50 mm
D	100 mm
B	25 mm
C	30 mm
T	36 mm
d1	73,50 mm
a	25,50 mm
rs min	2,50 mm
r1s min	2,50 mm
e	0.34
Y2	1.75
Y0	0.96
Waga	1,31 kg
Oznaczenie ISO355	T2ED050
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	151 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	190 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	23,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5 100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,51 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,63 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,37 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	59 mm
db min	62 mm
Da min	84 mm
Da max	88 mm
Db min	94 mm
Ca min	6 mm
Cb min	6 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.