

Karta techniczna PDF ET27691/27620




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	83,35 mm
D	125,41 mm
B	25,40 mm
C	19,85 mm
T	25,40 mm
d1	105 mm
a	26 mm
e	0.42
Y2	1.44
Y0	0.79
Waga	1,04 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	102 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	163 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	19,60 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	3 600 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	2 700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	11,22 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	12,35 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	14,65 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	6,40 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.