


Karta techniczna PDF ET28158/28300




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	40 mm
D	76,20 mm
B	20,94 mm
C	15,51 mm
T	20,64 mm
d1	56 mm
a	15,84 mm
e	0.4
Y2	1.49
Y0	0.82
Waga	0,39 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	55,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	63 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	7,70 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 700 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,31 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,23 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,77 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	1,50 mm
r1a max	1,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.