

Karta techniczna PDF

ETJLM710949/JLM710910




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	65 mm
D	105 mm
B	23 mm
C	18,50 mm
T	24 mm
d1	85,50 mm
a	23,70 mm
e	0.45
Y2	1.32
Y0	0.73
Waga	0,74 kg
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	85 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	117 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	14,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,66 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,35 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,65 Hz



Zalecenia zabudowy

ra max	3 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.