

Karta techniczna PDF ETM86647/M86610



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	28,58 mm
D	64,29 mm
B	21,43 mm
C	16,67 mm
T	21,43 mm
d1	50 mm
a	18,13 mm
e	0.55
Y2	1.1
Y0	0.6
Waga	0,35 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	51,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	64,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	7,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	8 100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	6 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,67 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,76 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,24 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.