


Karta techniczna PDF 30303A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	17 mm
D	47 mm
B	14 mm
C	12 mm
T	15,25 mm
d1	31,20 mm
a	10,40 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.29
Y2	2.11
Y0	1.16
Waga	0,13 kg
Oznaczenie ISO355	T2FB017
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	29,70 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	27,30 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	3,35 kN
Nref	11 000 Tr/min
Nlim	17 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,39 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,13 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	4,65 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,35 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	24 mm
db min	22,50 mm
Da min	40 mm
Da max	41,50 mm
Db min	42 mm
Ca min	3 mm
Cb min	3,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.