


Karta techniczna PDF 30316A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	80 mm
D	170 mm
B	39 mm
C	33 mm
T	42,50 mm
a	34 mm
rs min	3 mm
r1s min	2,50 mm
e	0.35
Y2	1.74
Y0	0.96
Waga	4,34 kg
Oznaczenie ISO355	T2GB080
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	285 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	345 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	39,10 kN
Nref	3 300 Tr/min
Nlim	4 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C



Zalecenia zabudowy

da max	102 mm
db min	94 mm
Da min	148 mm
Da max	158 mm
Db min	159 mm
Ca min	4 mm
Cb min	9,50 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.