


Karta techniczna PDF 32311A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	55 mm
D	120 mm
B	43 mm
C	35 mm
T	45,50 mm
d1	85,30 mm
a	30,40 mm
rs min	2,50 mm
r1s min	2 mm
e	0.35
Y2	1.74
Y0	0.96
Waga	2,36 kg
Oznaczenie ISO355	T2FD055
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	213 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	272 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	33,20 kN
Nref	4 300 Tr/min
Nlim	6 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,26 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,57 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,43 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	68 mm
db min	67 mm
Da min	99 mm
Da max	110 mm
Db min	111 mm
Ca min	4 mm
Cb min	10,50 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.