


Karta techniczna PDF 32313BA




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	65 mm
D	140 mm
B	48 mm
C	39 mm
T	51 mm
d1	105,40 mm
a	41,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	2,50 mm
e	0.55
Y2	1.1
Y0	0.6
Waga	3,46 kg
Oznaczenie ISO355	T5GD065B
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	275 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	375 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	45,50 kN
Nref	3 700 Tr/min
Nlim	5 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,01 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,63 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,37 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	77 mm
db min	79 mm
Da min	109 mm
Da max	128 mm
Db min	132,30 mm
Ca min	6 mm
Cb min	12 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.