


Karta techniczna PDF 33110A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	50 mm
D	85 mm
B	26 mm
C	20 mm
T	26 mm
d1	69 mm
a	20,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.41
Y2	1.46
Y0	0.8
Waga	0,60 kg
Oznaczenie ISO355	T3CE050
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	87,50 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	125 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	15,20 kN
Nref	4 600 Tr/min
Nlim	8 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,00 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,69 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,31 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	56 mm
db min	58,50 mm
Da min	74 mm
Da max	76,50 mm
Db min	82 mm
Ca min	4 mm
Cb min	6 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.