

Karta techniczna PDF NJ218G1C3




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny


Dane techniczne

d	90 mm
D	160 mm
B	30 mm
E	143 mm
F	107 mm
d1	114,20 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	2,60 kg
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	152 kN
Nośność statyczna C0	178 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	20,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,80 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,85 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,15 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	99 mm
da max	105 mm
dc min	116 mm
Da max	151 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$