

Karta techniczna PDF NU204EG15J30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	20 mm
D	47 mm
B	14 mm
E	41,50 mm
F	26,50 mm
D1	38,80 mm
rs min	1 mm
r1s min	0,60 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	0,11 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	26,60 kN
Nośność statyczna C0	23,80 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	2,90 kN
Nref	13 000 Tr/min
Nlim	19 000 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,39 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,31 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	4,68 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,32 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	24 mm
da max	26 mm
Da max	42 mm
ra max	1 mm
r1a max	0,60 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$