

Karta techniczna PDF NU218EMJ30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny


Dane techniczne

d	90 mm
D	160 mm
B	30 mm
E	145 mm
F	107 mm
D1	139,70 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	2,48 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	191 kN
Nośność statyczna C0	232 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	26,40 kN
Nref	3800 Tr/min
Nlim	6600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,48 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,22 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,78 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	99 mm
da max	105 mm
Da max	151 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$