


Karta techniczna PDF 21306VKC3




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Dane techniczne	
d	30 mm
D	72 mm
B	19 mm
d2	40,80 mm
D1	59,70 mm
rs min	1,10 mm
Liczba otworów smarowania	
Nr katalogowy powiązanej tulei	H306
e	0.28
Y1	2.45
Y2	3.64
Y0	2.39
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	0,38 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	66,20 kN
Nośność statyczna C0	50,40 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,60 kN
Nref	7 800 Tr/min
Nlim	12 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,97 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	4,86 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,14 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	37 mm
Da max	65 mm
ra max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.