


Karta techniczna PDF 21312VKC3




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Dane techniczne	
d	60 mm
D	130 mm
B	31 mm
d2	79,50 mm
D1	109,90 mm
rs min	2,10 mm
Liczba otworów smarowania	
Nr katalogowy powiązanej tulei	H312
e	0.24
Y1	2.82
Y2	4.19
Y0	2.75
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	1,96 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	196 kN
Nośność statyczna C0	179 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	23,70 kN
Nref	4 700 Tr/min
Nlim	6 400 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,92 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,28 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,72 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	72 mm
Da max	118 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.