

Karta techniczna PDF 22213EG15W33C4



Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	65 mm
D	120 mm
B	31 mm
d2	78,20 mm
D1	107 mm
rs min	1,50 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	7,80 mm
k	3,50 mm
e	0.24
Y1	2.79
Y2	4.15
Y0	2.73
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga	1,50 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	226 kN
Nośność statyczna C0	224 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	26 kN
Nref	5 300 Tr/min
Nlim	6 900 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,18 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,60 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,40 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	74 mm
Da max	111 mm
ra max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

X_0	Y_0
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.