


Karta techniczna PDF 22214EG15W33




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	70 mm
D	125 mm
B	31 mm
d2	84,10 mm
D1	112,70 mm
rs min	1,50 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	7,40 mm
k	3,50 mm
e	0.22
Y1	3.01
Y2	4.48
Y0	2.94
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga	1,52 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	235 kN
Nośność statyczna C0	240 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	28,80 kN
Nref	4 900 Tr/min
Nlim	6 500 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,57 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,10 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,90 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	79 mm
Da max	116 mm
ra max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.