

Karta techniczna PDF 22228EAKW33C4



Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Dane techniczne

d	140 mm
D	250 mm
B	68 mm
d2	163,90 mm
D1	223,90 mm
rs min	3 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	14,20 mm
k	7 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei	H3128
e	0.25
Y1	2.74
Y2	4.08
Y0	2.68
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga	14 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna ULTAGE	912 kN
Nośność statyczna C0	1 010 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	94,10 kN
Nref	2500 Tr/min
Nlim	3300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,14 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,59 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,41 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	154 mm
Da max	236 mm
ra max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.