

Karta techniczna PDF 22232EAW33C4




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	160 mm
D	290 mm
B	80 mm
d2	190 mm
D1	258,70 mm
rs min	3 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	16,90 mm
k	8 mm
e	0.25
Y1	2.69
Y2	4
Y0	2.63
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga	23 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	1 220 kN
Nośność statyczna C0	1 390 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	120 kN
Nref	2 000 Tr/min
Nlim	2 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,17 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,60 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,40 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	174 mm
Da max	276 mm
ra max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.