

Karta techniczna PDF 22315EG15W33



Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	75 mm
D	160 mm
B	55 mm
d2	91,90 mm
D1	138,30 mm
rs min	2,10 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	10,50 mm
k	5 mm
e	0.34
Y1	2
Y2	2.98
Y0	1.96
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga	5 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	491 kN
Nośność statyczna C0	467 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	43,30 kN
Nref	3 600 Tr/min
Nlim	4 200 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,65 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,59 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,41 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	87 mm
Da max	148 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.