


Karta techniczna PDF 24138EAW33C3




Łożysko baryłkowe

Łożysko stożkowe, koszyk blaszany

Dane techniczne	
d	190 mm
D	320 mm
B	128 mm
d2	213,40 mm
D1	277,90 mm
rs min	3 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	14,20 mm
k	6 mm
e	0.38
Y1	1.76
Y2	2.62
Y0	1.72
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	42,10 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna ULAGE	1 850 kN
Nośność statyczna C0	2 480 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	141 kN
Nref	1 100 Tr/min
Nlim	1 600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,98 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,64 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,36 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	204 mm
Da max	306 mm
ra max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.