



## Karta techniczna PDF ESF212COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 33,40 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 50,40 mm |
| B1              | 49,30 mm |
| d               | 60 mm    |
| d1              | 82 mm    |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 29 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 143 mm   |
| L               | 175 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 39 mm    |
| S               | 12 mm    |
| Z               | 83,80 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,16 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F212N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES212G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21260 |