

## Karta techniczna PDF ESFA203COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 19,10 mm |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 27,60 mm |
| B1 | 28,60 mm |
| d  | 17 mm    |
| d1 | 27,20 mm |
| Dz | 46 mm    |
| e  | 15 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 102 mm   |
| H  | 102 mm   |
| J  | 78 mm    |
| J1 | 40 mm    |
| L  | 60 mm    |
| L1 | 54 mm    |
| N  | 10 mm    |
| s1 | 23,05 mm |
| S  | 6,50 mm  |
| Z  | 41,50 mm |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,36 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA203N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES203G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20317 |