


## Karta techniczna PDF ESFE20618



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 23,80 mm |
| A               | 33,50 mm |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 34,80 mm |
| B1              | 35,70 mm |
| d               | 28,58 mm |
| d1              | 44,10 mm |
| e               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 82,50 mm |
| L               | 108 mm   |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 9 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,15 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FE206     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20618G2 |