



## Karta techniczna PDF ESFL20928T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30,20 mm |
| A               | 38 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 41,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 44,45 mm |
| d1              | 62 mm    |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 188 mm   |
| H               | 188 mm   |
| J               | 148 mm   |
| L               | 108 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,93 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FL209        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20928G2T20 |