

## Karta techniczna PDF ESP210CCE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 39 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 57,20 mm |
| H1              | 22 mm    |
| H2              | 114 mm   |
| J               | 159 mm   |
| L               | 206 mm   |
| L1              | 65 mm    |
| N               | 20 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 91,40 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,05 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | P210N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES210G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE210   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21050 |