


## Karta techniczna PDF ESPA205N




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| A1 | 23 mm    |
| B  | 21,40 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| E  | 15 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 36,50 mm |
| H1 | 12 mm    |
| H2 | 72 mm    |
| J  | 56 mm    |
| L  | 84 mm    |
| L1 | 27 mm    |
| N  | M10 mm   |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 17,20 mm |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,69 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PA205N  |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2 |