

## Karta techniczna PDF ESPA21031



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 32 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 49,21 mm |
| d1 | 67,20 mm |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 57,20 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 116 mm   |
| J  | 94 mm    |
| L  | 130 mm   |
| L1 | 35 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,63 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PA210     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21031G2 |