


## Karta techniczna PDF ESPA212NT20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 68 mm    |
| A1 | 36 mm    |
| B  | 33,40 mm |
| B1 | 49,30 mm |
| d  | 60 mm    |
| d1 | 82 mm    |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 69,90 mm |
| H1 | 15 mm    |
| H2 | 138 mm   |
| J  | 114 mm   |
| L  | 150 mm   |
| L1 | 52 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 39 mm    |
| S  | 12 mm    |
| Z  | 29,20 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,70 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PA212N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES212G2T20 |