


## Karta techniczna PDF ESPF21132T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 32,50 mm  |
| A               | 10,70 mm  |
| A1              | 8 mm      |
| A2              | 20,50 mm  |
| B1              | 48,40 mm  |
| d               | 50,80 mm  |
| d1              | 74,50 mm  |
| H               | 166,60 mm |
| H               | 166,60 mm |
| J               | 138 mm    |
| N               | 13,50 mm  |
| s1              | 36,95 mm  |
| S               | 12 mm     |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,18 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PF211        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21132G2T04 |

