

## Karta techniczna PDF ESPFL205



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 21,40 mm |
| A               | 8,70 mm  |
| A1              | 4 mm     |
| A2              | 13,90 mm |
| B1              | 30,90 mm |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 37,40 mm |
| H               | 95,20 mm |
| H               | 95,20 mm |
| J               | 76,20 mm |
| L               | 71 mm    |
| N               | 8,70 mm  |
| s1              | 24,20 mm |
| S               | 7,50 mm  |

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,29 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PFL205  |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2 |

