

## Karta techniczna PDF ESPFL20723



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 25,40 mm |
| A               | 10,50 mm |
| A1              | 5 mm     |
| A2              | 15,90 mm |
| B1              | 38,90 mm |
| d               | 36,51 mm |
| d1              | 51,10 mm |
| H               | 123 mm   |
| H               | 123 mm   |
| J               | 100 mm   |
| L               | 93,70 mm |
| N               | 10,50 mm |
| s1              | 30,20 mm |
| S               | 9,50 mm  |

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,68 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PFL207    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20723G2 |

