

## Karta techniczna PDF ESPG203T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 30 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| B  | 19,10 mm |
| B1 | 28,60 mm |
| d  | 17 mm    |
| d1 | 27,20 mm |
| Dz | 46 mm    |
| E  | 15 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 30,20 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 57 mm    |
| J  | 38 mm    |
| L  | 55 mm    |
| L1 | 17 mm    |
| N  | M6 mm    |
| s1 | 23,05 mm |
| S  | 6,50 mm  |
| Z  | 55,40 mm |



#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,36 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PG203N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES203G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20317  |