

## Karta techniczna PDF ESPH20927T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 36 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 42,86 mm |
| d1 | 62 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 105 mm   |
| H1 | 20 mm    |
| H2 | 157 mm   |
| J  | 146 mm   |
| L  | 190 mm   |
| L1 | 62 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,16 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PH209        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20927G2T04 |