


## Karta techniczna PDF ESPP204T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 31,70 mm |
| A1 | 21,60 mm |
| B  | 21,40 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| H  | 25,40 mm |
| H1 | 2,40 mm  |
| H2 | 49,90 mm |
| J  | 76 mm    |
| L  | 98,40 mm |
| N  | 9 mm     |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,25 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PP204      |
| Oznaczenie łożyska                           | ES204G2T04 |