

## Karta techniczna PDF EXF30926T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 42,90 mm |
| A  | 44 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 48,10 mm |
| B1 | 58,70 mm |
| d  | 41,28 mm |
| d1 | 70 mm    |
| e  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 125 mm   |
| L  | 160 mm   |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 42,05 mm |
| S  | 19,80 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 53 kN    |
| C0     | 31,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,67 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F309         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30926G2T04 |