


## Karta techniczna PDF EXFA21239T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 61,80 mm |
| A  | 48 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 59,90 mm |
| B1 | 77,70 mm |
| d  | 61,91 mm |
| d1 | 82 mm    |
| e  | 29 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 250 mm   |
| H  | 250 mm   |
| J  | 202 mm   |
| J1 | 92 mm    |
| L  | 140 mm   |
| L1 | 118 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 53,20 mm |
| S  | 30,90 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4,46 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FA212        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21239G2T20 |