

## Karta techniczna PDF EXFE20516



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34,80 mm |
| A               | 30 mm    |
| A1              | 11 mm    |
| A2              | 36,40 mm |
| B1              | 44,30 mm |
| d               | 25,40 mm |
| d1              | 37,40 mm |
| e               | 19 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 70 mm    |
| L               | 95 mm    |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 30,90 mm |
| S               | 17,40 mm |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,84 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FE205     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20516G2 |