

## Karta techniczna PDF EXFL21752



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 53,20 mm |
| A  | 63 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 65,80 mm |
| B1 | 73,20 mm |
| d  | 82,55 mm |
| d1 | 119 mm   |
| e  | 36 mm    |
| G  | M10x1    |
| H  | 305 mm   |
| H  | 305 mm   |
| J  | 248 mm   |
| L  | 190 mm   |
| N  | 25 mm    |
| s1 | 53,60 mm |
| S  | 23,40 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 83,20 kN |
| C0     | 63,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 8,85 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FL217     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21752G2 |