

## Karta techniczna PDF EXFL218T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 55 mm    |
| A  | 68 mm    |
| A1 | 23 mm    |
| A2 | 70,50 mm |
| B1 | 72,50 mm |
| d  | 90 mm    |
| d1 | 120 mm   |
| e  | 40 mm    |
| G  | M10x1    |
| H  | 320 mm   |
| H  | 320 mm   |
| J  | 265 mm   |
| L  | 205 mm   |
| N  | 25 mm    |
| s1 | 51,50 mm |
| S  | 24,50 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 96 kN    |
| C0     | 71,50 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 11,40 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FL218      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX218G2T04 |