


## Karta techniczna PDF EXFL307




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 38,10 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 39,80 mm |
| B1 | 51,60 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 55 mm    |
| e  | 20 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 185 mm   |
| H  | 185 mm   |
| J  | 141 mm   |
| L  | 100 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 36,55 mm |
| S  | 18,30 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 33,50 kN |
| C0     | 19,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,80 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FL307    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX307G2  |