

## Karta techniczna PDF

### EXFL31236L3




## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 61,90 mm |
| A  | 56 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 63,90 mm |
| B1 | 79,40 mm |
| d  | 57,15 mm |
| d1 | 89 mm    |
| e  | 33 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 270 mm   |
| H  | 270 mm   |
| J  | 212 mm   |
| L  | 160 mm   |
| N  | 31 mm    |
| s1 | 54,85 mm |
| S  | 31 mm    |



### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 81,60 kN |
| C0     | 51,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 6,15 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FL312       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31236G2L3 |