



## Karta techniczna PDF EXFLE206T20CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 36,40 mm  |
| A               | 32,10 mm  |
| A1              | 12 mm     |
| A2              | 37,20 mm  |
| B1              | 48,30 mm  |
| d               | 30 mm     |
| d1              | 44,10 mm  |
| Dz              | 70 mm     |
| e               | 19 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 142 mm    |
| H               | 142 mm    |
| J               | 116,50 mm |
| L               | 80 mm     |
| N               | 11,50 mm  |
| s1              | 34,10 mm  |
| S               | 18,20 mm  |
| Z               | 55,40 mm  |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,97 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX206G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE206    |