

## Karta techniczna PDF EXFLE208N




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 42,80 mm  |
| A  | 37,50 mm  |
| A1 | 13 mm     |
| A2 | 42,40 mm  |
| B1 | 56,30 mm  |
| d  | 40 mm     |
| d1 | 56,50 mm  |
| e  | 21 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 172 mm    |
| H  | 172 mm    |
| J  | 143,50 mm |
| L  | 105 mm    |
| N  | 14 mm     |
| s1 | 39,70 mm  |
| S  | 21,40 mm  |
| Z  | 34,80 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,78 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE208N  |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2  |