


## Karta techniczna PDF EXP208T20CCE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 34 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 100 mm   |
| J               | 137 mm   |
| L               | 184 mm   |
| L1              | 52 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 23 mm    |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| Z               | 81,20 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,34 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | P208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE208    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20840  |