

## Karta techniczna PDF EXPAE207T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 45 mm    |
| A1              | 27 mm    |
| B               | 37,60 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 35 mm    |
| d1              | 51,10 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 47,60 mm |
| H1              | 12 mm    |
| H2              | 93 mm    |
| J               | 82,60 mm |
| L               | 103 mm   |
| L1              | 22,50 mm |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |
| Z               | 77,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,46 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE207N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735  |