



## Karta techniczna PDF EXPG20620L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 36,40 mm |
| B1              | 48,30 mm |
| d               | 31,75 mm |
| d1              | 44,10 mm |
| E               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 17 mm    |
| H2              | 83 mm    |
| J               | 60 mm    |
| L               | 85 mm    |
| L1              | 25 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 34,10 mm |
| S               | 18,20 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,18 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | PG206       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20620G2L3 |