


## Karta techniczna PDF EXPG206L3COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 36,40 mm |
| B1              | 48,30 mm |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 44,10 mm |
| Dz              | 70 mm    |
| E               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 17 mm    |
| H2              | 83 mm    |
| J               | 60 mm    |
| L               | 85 mm    |
| L1              | 25 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 34,10 mm |
| S               | 18,20 mm |
| Z               | 70,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,16 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PG206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX206G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20630 |