

## Karta techniczna PDF EXPG209T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 33 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 45 mm    |
| d1              | 62 mm    |
| Dz              | 95 mm    |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 53,90 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 106 mm   |
| J               | 85 mm    |
| L               | 120 mm   |
| L1              | 40 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| Z               | 84,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,35 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PG209N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20945  |